

# ALLANADORAS SENCILLAS



Equipo de concreto



Modelo  
B46H90

Las allanadoras CIPSA de operador a pie se utilizan para el acabado de pisos en donde se requiere planicidad y terminados profesionales. Las allanadoras sencillas se utilizan para obras pequeñas y medianas.

MODELO	CA4HM	J36H55	B46H90	B46H11H	HD48413H
Peso de operación [Kg]	41	68	110	131.5	143
Peso de transporte [Kg]	54	86	132	136.1	166
Largo [cm]	140	180.5	193.25	191.8	195.25
Ancho [cm]	61	90	117	118.1	122
Alto [cm]	80	94	94	101.6	94
Número de aspas	4	4	4	4	4
Diámetro de aro [cm]	61	90	117	118.1	122
Motor	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Combustible requerido	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Cap. tanque combustible [Lt]	3.0	3.6	6.0	6.5	6.0
Potencia del motor [HP]	2.5	5.5	9.0	11.0	13.0
Método de arranque	Retráctil	Retráctil	Retráctil	Retráctil	Retráctil
RPM del motor	50 - 107	60 - 100	77	90 - 155	35 - 180
Tipo de embrague	Manual	Centrífugo	Centrífugo	Centrífugo	CVT

- Motores eléctricos y a gasolina
- Diversidad de aros de 24 a 48 pulgadas
- Base de motor con amortiguadores suaves para evitar la vibración
- Sistema de rótulas estabilizadoras entre el aro y los brazos de las aspas
- Manubrio opcional tipo Quick Pitch para una rápida y fácil inclinación de las llanas
- Caja de transmisión con bandas reforzadas, aletas de enfriamiento y sello de eje de doble labio